

X Dry COMPACT

Sèche-mains ECO-JET automatique, séchage ultra rapide et à économie d'énergie. Insertion des mains par le haut (modèle "pocket") avec bac de récupération d'eau à la base de l'appareil. Résistance de chauffage réglable ON/OFF. **Double filtre antibactérien / antiviral inclus. Double lampe UV-C pour désinfecter le bloc moteur.** LED bleues au point d'insertion des mains.



BF



SF

NEW 2021



NF

Articolo	Moteur	Couverture
XDRY COMPACT BF	Brosses moteur	ABS blanc
XDRY COMPACT SF	Brosses moteur	ABS gris
X DRY COMPACT NF	Brosses moteur	ABS noir

Matériau couverture	ABS
Matériau base	ABS
Activation	Automatique
Tension	220-240 Vac
Fréquence (Hz)	50-60 Hz
Isolation électrique	Class II
Indice de protection	IP 34
Type de moteur	TOP AC
Charbons moteur	1000 heures
Révolution du moteur	28.000 rpm
Absorption moteur	1100 W
Absorption résistance chauffante	350 W
Absorption totale	1450 W
Arrêt automatique	30 sec.
Débit d'air	187 mc/h
Vitesse de l'air	410 km/h
Niveau sonore (2 mt.)	73 db
Contenance bac de récupération d'eau	900 ml
Règlage résistance chauffante	OUI (ON-OFF)
Lampe UV-C	2 x 1,5 W
Temps de séchage	10-12 sec.
Température de l'air	40°
Filtre antibactérien / antiviral	2 x EPA E11
Poids	6,56 Kg.
Dimensions (H x L x P)	566 x 296 x 177 mm
Prise de courant	Shuko 16A (câble 150 cm)
Emballage	1
Dimensions emballage unique (H x L x P)	61 x 35 x 24 cm
Poids emballage unique	7,7 Kg
Volume emballage unique	0,05 mc
Pcs par palette	36



Double filtre antiviral / antibactérien



Double lampe UV-C pour la désinfection du bloc moteur

LAMPE UV-C

durée 100.000 heures

FILTRE ANTIVIRAL / ANTIBACTÉRIEN

EPA E11, garantit un protection contre 97,66% des bactéries

